ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ ÷ ALUMINIUM CIEPŁE wsp. 0,9

Uwaga: szyby - P2 od wewnątrz, klamki z zamkiem na klucz, montaż otwieracza naświetla nad wszystkimi oknami























SYMBOL	01	02	03	04	05	06	06	06x	07	07x	04x	09	0P	0P2	012	014	014	OD	WITRYNA SZKLANA
Rodzaj	okno	okno	okno	okno	okno DRZWI	okno	okno	okno	okno	okno	okno witryna	okno	okno witryna	okno witryna	okno	okno	okno	okno Połaciowe	w pom. No.5
schemat					115 90 LIP							okno otwieralne			zabudowa od zewnątrz pociągi ze stali nierdzewnej co 10 cm na wys. 1.0 m „portfonet"	zabudowa jak dla okno 012			P2 100 mleczna
Wymiary w świetle Muru S	180	130	180	300	116	130	130	160	160	160	142	145	147	250	500	200	200	94	242
Wymiary w świetle Muru H	70	70	70	265	265	180	180	180	180	180	270	180	270	270	250	250	250	140	230
PIWNICE	3	2	1																
PARTER				1	1	16	16	2	2		4		4	4					
PODDASZE						5	4			2		2			2	1	1	22	1
Ilość	3	2	1	1	1	21	20	2	2	2	4	2	4	4	2	1	1	22	
Razem	3	2	1	1	1	21	20	2	2	2	4	2	4	4	2	1	1	22	1
Uwagi			OKNO NAWIETRZ. W PIWNICY Z SIŁOWNIKIEM					OKNO NAPOWIETR. Z SIŁOWNIKIEM		OKNO ODPOWIETRZ. Z SIŁOWNIKIEM								okno drewniane	